



新製品



コンシュームマイクロマッスル



コンシュームマイクロマッスルは業務用の濃縮した界面活性剤に活性バクテリアを添加し効果を加速させたクリーナーです。石油系汚れの日常メンテナンスに適しており、不快な臭い、下水を継続的にコントロールします。



優れた界面活性剤入りで油汚れを除去します。

5種類の専売権を持つ界面活性剤が含まれており、浸透性が優れています。この特殊な界面活性剤は汚れにすばやく浸透し、モーター油、作動液、リチウム油、潤滑油等の石油系汚れを除去し、日常的な管理に適しております。

持続的な洗浄効果及び消臭効果

マイクロマッスルはクリーニング後も継続的に汚れ、油、不快な臭いをコントロールし続けます。様々な天然微生物が含まれており、継続的な洗浄効果及び脱脂効果を与え続けます。油を好むバクテリアは嫌な臭いを発生させず、油汚れを除去し続けます。1ガロン(約3.8ℓ)の原液にバクテリアが2千億群も含まれており、頑固な工業油の除去に役立ちます。次のメンテナンスまでにクリーナー、消臭剤としての効果を発揮し続けます。

排水効果

マイクロマッスルはドレインや排水パイプの水の流れをよくします。汚水の油を除去し、汚水溶液に数十億のバクテリアを残し、工場やその他の工業施設の排水システムに役立ちます。

高アルカリ / 溶剤系洗剤に比べユーザーフレンドリー

PH値が低く、溶剤も含まれておりませんが、他の洗剤より高いクリーニング効果をもたらします。通常の油除去クリーナーのpH値は11~12 或いはそれ以上になりますが、マイクロマッスルのPH値は8.5~9.5です。ブチル、ブリーチ、アンモニア、その他の刺激臭のある成分が含まれておりません。

特 長：

1. **環境に優しい**：生成分解性の界面活性剤が入っております。大量のマイクロマッスルを使用しても排水規制を超える事はありません。揮発性有機化合物を含んでおりません。室内の空気を汚すことはありません。通常の業務用油除去クリーナーよりずっと環境に優しい洗剤です。
2. **使いやすい**：溶剤の臭いやその他の刺激臭がありません。
3. **金属部分にも使用できます**：アルミ、スチール、銅、真鍮、トタン板に使用できます。ペンキを傷めたり、金属やガラスを腐食しません。
4. **広い用途**：泡立ちはあまりなく、モップとバケツ、スプレーヤー、プレッシャーウォッシャー、自動洗浄機にて塗布できます。
5. **下記の表面に使用しません**：コンクリート、セラミック、ステンレス、金属、鋳鉄、真鍮、レンガ、アルミ、可鍛性のある鉄、プラスチック、銅。 **4時間以上の接触を避けてください。**
6. **どんなところに使用しますか**：コンクリートの床、レンガの壁面、フォークリフト、材料を扱う器具、荷捌き場、駐車スペース、工場の油汚れのひどいトイレ、ロッカールーム、ドライブインウインドエリア等による石油系汚れ、油汚れ、臭いをコントロールします。排水問題に困っている現場に最適です。

【 作業方法 】

- 1、**クリーニング / 油の除去 / 持続的な消臭効果**
床、壁、フォークリフト、材料を扱う器具、駐車スペース、公共交通機関（トンネル、地下鉄）や乗り物に使用します。

汚れの程度	希釈倍率	オンス / 1 ガロンの水
軽 度	40 ~ 128 倍	1 ~ 3 オンス
中 度	15 ~ 40 倍	3 ~ 8 オンス
重 度	1 ~ 15 倍	8 ~ 128 オンス

- 2、**業務用**
油除去クリーナーとして使用します。マイクロマッスルの希釈液を自動床洗浄機、スプレーヤー、スポンジ、ブラシ、モップにて使用します。
水洗いのできる表面に最適なクリーナーです。作業する前にテストし、希釈倍率を決めることにより作業効率も上がり、経済的に使用することができます。
お湯或いは冷水でよく水洗いします。注：10 ~ 49 の水温が望ましい。

3、**高圧洗浄**

プレッシャーウォッシャーに合ったノズルを選びます。洗浄幅 65 度は広いエリア、25 度は万能ノズルとして使用できます。10 度は直接汚れに当たり、素早く除去します。

3～5 分間放置します。

清水でよく水洗いします。

比 重	1.019
PH (原液)	8.5 ~ 9.5
安定性	常温 : 24 冷凍 : 3 回
2 千億の微生物が含まれております。	