



バウンスバック ワックス光沢還元剤



熱可塑剤入のワックス用還元剤
塗布して、バフをかけるだけでワックスの
光沢が戻ります。

バウンスバックはワックスの寿命を伸ばし、剥離までの床の光沢を維持する濃縮型ワックス用光沢還元剤です。

熱可塑樹脂と洗剤を配合しており、塗布してバフをかけることにより最高の結果を出します。

バウンスバックはスパルタン社の全ワックスに適しており、使用法に従って使用することによりワックスの軽い程度のキズを修復します。バウンスバックは素晴らしい「ウエットルック」の輝度を作り出します。バウンスバックはワックスにすじを残したり、パウダーや変色を起こしません。

【利 点】

- ① 床の美観を継続的に維持します。
- ② 作業性がよく、塗布しやすい。
- ③ 乾燥が速い。
- ④ ワックスの寿命を伸ばします。
- ⑤ 黄ばみません。
- ⑥ 耐スカッフ・スクラッチ・ブラックヒールマーク性が優れます。

【使 用 法】

1. 完全に乾燥した床に塗布します。
2. 最も効果的な使用法はバウンスバックを 1 : 2 の比率で希釈します。
3. 経済的な使用法は 1 : 4 の比率で希釈します。

4. 綺麗なモップを水に浸し、よく絞ります。バウンスバックを薄塗りし、乾燥させます。
5. 研磨剤等のものが入っていないパッドでバフを掛けてください。

【注】 スパルタン社の『ダンプモップ』で日常管理を行います。ワックスの美観を継続的に維持するために最低でも週1回リストレーションを行ってください。バウンスバックはスプレーバフやワックスとして使用しないで下さい。

使用書、予防処置、応急手当、製品ラベルをお読みください。必要があれば、MSDS(原材料安全データシート)をお読みください。

有効成分	19.25～19.75%
比 重	1.009
密 度	3.8 キロ/3.8 リットル
PH (原液)	8.0～8.5
安定性	常温 24℃：1年以上 49℃：30 日以上 凝固/融解：3 回
混和性	温水・冷水で成分が良く混じる。
摩擦係数	ASTM D2047 の基準値 0.5 以上をクリア。
塗布面積	270 m ² /3.8 リットルの希釈溶液